

Link do produktu: <https://www.sklep-paralotniowy.pl/pioneer-4-en-a-p-1193.html>

Pioneer 4 EN-A



Cena	14 000 zł
Dostępność	Dostępny nie wcześniej niż za 2 tygodnie
Czas wysyłki	od 7 do 10 dni

Opis produktu



Pioneer 4 reprezentuje segment **High-Level A**: dużo osiągnięć, duże rezerwy bezpieczeństwa oraz precyzyjne, zrównoważone prowadzenie.

Cechą szczególną jest **Speed Limiter**, który można zamontować lub zdjąć w kilku prostych krokach, dzięki czemu można zmienić zakres pracy akceleratora.

Z zamontowanym Speed Limiterem skrzydło zachowuje wyraźnie charakter **klasy A**.

Bez Speed Limitera Pioneer 4 rozwija zauważalnie większą prędkość i dynamikę w locie na przyspieszeniu – plasując się jako podstawowe skrzydło **średniozaawansowane w klasie EN/LTF B**.

Dzięki temu Pioneer 4 łączy **dwie konfiguracje w jednym skrzydle**:

- **Konfiguracja A** - bezpieczne wejście w latanie i duży komfort pilota
- **Konfiguracja B** - więcej osiągnięć, gdy pilot jest gotowy na kolejny krok

Pioneer 4: Lataj jako EN A - potem odblokuj EN B

Cechy

- **High-level EN A z „doładowaniem” B:** w konfiguracji A wysokie osiągi z dużymi rezerwami bezpieczeństwa; bez Speed Limitera lot na przyspieszeniu daje wyraźnie większą prędkość i dynamikę
- **Mini-ribs (mini żebra)** dla dodatkowych osiągnięć: perfekcyjnie wykończona krawędź spływu poprawia doskonałość i prędkość
- **Bardzo wytrzymała tkanina:** od wewnątrz powłoka PU, na zewnątrz lekka tkanina 20D pokryta silikonem
- **Precyzyjne diagonalne żebra** zapewniające doskonałe zachowanie profilu
- **Łatwy do uporządkowania układ linek** z wyraźnie oznaczonymi taśmami nośnymi
- **Konstrukcja Shark-Nose:** stabilna krawędź natarcia z wytrzymałymi, wymiennymi plastikowymi prętami
- **Wysokiej jakości bloczki o niskim tarciu,** bloczek sterówki na łożysku kulkowym
Precyzyjna produkcja w jednym z najbardziej zaawansowanych zakładów produkcyjnych na świecie

Dane techniczne

Rozmiar	22,5	24,5	27	29,5
Komory	51	51	51	51
Powierzchnia płaska (m ²)	22,5	24,5	27	29,5
Powierzchnia rzutowana (m ²)	19,14	20,84	22,96	25,09
Rozpiętość płaska (m)	11,02	11,50	12,07	12,62
Wydłużenie płaskie	5,4	5,4	5,4	5,4
Wydłużenie rzutowane	3,9	3,9	3,9	3,9
Masa skrzydła (kg)	4,7	4,89	5,37	5,65
Certyfikowany zakres wagowy (kg)	55-85	65-95	80-110	95-125

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar : 22,5 , 24,5 , 27 , 29,5

Materiały

- Top surface: Dominico 204432PS - 20D, double-coated
- Bottom surface: Dominico 204432PS - 20D, double-coated
- Main ribs: Dominico 30D, new hard finish
- Secondary ribs: NCV 70032 E4D
- Upper lines (gallery): Edelrid 7343-075 / 090
- Middle cascade: Edelrid 7343-075 / 090 / 140
- Main lines: Liros PPSLS-200 / 260; Edelrid 7343-190 / 230
- Brake lines: Edelrid 10N-200; Liros PPSLS-065 / 125