

Link do produktu: <https://www.sklep-paralotniowy.pl/sky-drive-ii-p-162.html>

Sky Drive II



Cena	4 320 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 7 do 10 dni
Producent	Sky Paragliders

Opis produktu

SKY DRIVE II

Czy chcesz pełną kontrolę, jeśli coś pójdzie nie tak? To jest to, czego szukasz- **SKY DRIVE II** , opracowany przez Aleksandra PAUX, sterowny spadochron ratunkowy, który można użyć bez konieczności odczepiania paralołni.

Sky Drive II przeznaczony jest dla doświadczonych pilotów.

Główne cechy:

jest w pełni sterowany
małe opadanie 4/4 m/s
niska waga tylko 1,85kg przy powieszchni 38m2
certyfikat EN/LTF

SKY DRIVE II produkowany jest z ultra lekkiego materiału PN 9 (tylko 1,85kg), Tkanka może wytrzymać wiele procesów otwarć, a jego porowatość jest 2-3 razy mniejsza niż w przypadku innych porównywalnych materiałów, dzięki temu uzyskano bardzo wysoką stabilność podczas opadania. A wszystko to bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa i trwałości. Liny są również nylonowe co zwiększyło elastyczność, zmniejszając szok otwarcia i zmniejsza ryzyko kontuzji. Nylon ma również znacznie wyższą temperaturę topnienia niż Dyneema zapewniając wyższą odporność na tarcie.

Specjalnie opracowany dwufazowy pojemnik wewnętrzny zapewnia, że SKY DRIVE II otwiera się z dala w bezpiecznej odległości od paralołni, tym samym uniemożliwiając przypadkowe splątanie się lin. Należy jednak pamiętać, że spadochron sterowny przeznaczony jest dla doświadczonych pilotów, pakowanie nie jest tak proste, jak w przypadku okrągłych systemów ratunkowych.

Aby zapewnić bezpieczne opadania na SKY Drive II czasza paralołni powinna zostać jak najbardziej złożona lub zwinięta - bez tego opadanie może być bardzo duże! Sky Drive II ma niewielkie opadanie i odczuwalną prędkość postępową.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Promocja- stary za nowy: Nie posiadam starego zapasu , Wybieram promocję stary za nowy (- 250 zł)

Dane techniczne



Powierzchnia czaszy (m²) 38
Masa (kg) 1,85
Max. Waga lotu (kg) 135
Liczba komór 2 x 8
Maksymalna prędkość podczas rzucania (km / h) 115
opadanie (m / s) 4.4 do 5.0
współczynnik doskonałości 2
Maksymalna prędkość lotu 2x sinkrate
Certyfikacja EN 12491: 2001 / LTF

Flim instruktażowy

[SKY PARAGLIDERS - SKY DRIVE II - PACKING GUIDE 2014](#) from [Sky Paragliders](#) on [Vimeo](#).