

Link do produktu: <https://www.sklep-paralotniowy.pl/x-triangle-125-sterowalny-p-329.html>

X-Triangle 125 - sterowalny



Cena	4 190 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	X-dreamfly

Opis produktu

X-TRIANGLE to nowy system spadochronu zapasowego przeznaczony dla paralotniarzy, który łączy w sobie zalety różnych systemów.

X-TRIANGLE jest pierwszym na świecie sterowalnym spadochronem ratunkowym, który nie ma prędkości postępowej zaraz po otwarciu, opada pionowo, umożliwia uzyskanie prędkości postępowej tylko przez aktywne działanie pilota. Dzięki temu X-TRIANGLE przeznaczony jest dla każdego pilota.



X-TRIANGLE to połączenie kilku istniejących systemów spadochronów ratunkowych w jeden - **stworzyliśmy** zupełnie nowy system ratunkowy. Nie tylko kształt czaszy jest nowy, **ale również jego działanie**. Natychmiast po wyrzuceniu i otwarciu się czaszy X-TRIANGLE opada pionowo i **NIE** generuje żadnego **ruchu do przodu**. Czasza **jest całkowicie symetryczna** bezpośrednio po otwarciu.

Różnice pomiędzy systemem typu Rogallo a X-triangle:

Schamowane sterówki w systemie rogallo pozwalają tylko na niewielkie wytracenie prędkości postępowej i NIE umożliwiają wyhamowania do zera.

Spadochron ratunkowy typu rogallo oparty jest na asymetrycznej konstrukcji i **zawsze potrzebuje prędkości postępowej** - bez niej uległby przeciągnięciu, tak jak paralotnia.

To największa różnica naszego nowego systemu **X-TRIANGLE**. Ze względu na **SYMETRYCZNĄ KONSTRUKCJĘ** X-Triangle nie nabiera prędkości postępowej po otwarciu przez co znacznie zmniejsza ryzyko lądowania „down-plane”: na dwóch wirujących wokół siebie czasach - paralotni i spadochronu zapasowego (pozycja nożyczek), co może być bardzo niebezpieczne dla pilota.

Pilot posiadając system rogallo pilot powinien odpiąć czaszę główną (paralotnię) lub zwinąć ją na kolana, by uniknąć lądowania typu „down-plane”. Każdy, kto doświadczył podobnej sytuacji podczas lotu (nie podczas treningu SIV, na którym pilot wie, co będzie po kolei wykonywał), wie czego najgorszego może się spodziewać.



NISKA WAGA
(dostępny w 4 rozmiarach)



**NIEWIELKI ROZMIAR
PO SPAKOWANIU**



ŁATWE SKŁADANIE



**REGULOWANA DŁUGOŚĆ
TAŚMY GŁÓWNEJ**

Dlatego system **X-TRIANGLE nadaje się również dla początkujących pilotów od pierwszego dnia**. Pilot nie jest już zmuszony do wygaszenia paralotni po wyrzuceniu spadochronu zapasowego (lub jej odcięciu), ponieważ X-TRIANGLE nie generuje żadnej niepożądanego prędkości postępowej natychmiast po otwarciu, dzięki czemu nie grozi nam lądowanie „down-plane”. Jednak jeśli sytuacja umożliwia nam zwiniecie paralotni lub odłączenie się (odcięcie) od paralotni, to jest to zalecane.

X-TRIANGLE charakteryzuje się wyjątkowo **stabilnym opadaniem** (bez wahaniec) dzięki **nowatorskiej konstrukcji 3-CORNER - trójkątny** kształt umożliwia samostabilizację. Jeżeli okoliczności opadania na zapasie wymagają **by pilot ominął przeszkodę** lub idealnie wylądował w danym punkcie, **można zainicjować prędkość postępową** przez pociągnięcie jednej lub obu linek sterujących, co umożliwia szybkie w porządnym kierunku (pociągamy za linki kontrolne w lewo lub prawo).

Cechy X-TRIANGLE

- bardzo łatwa metoda składania z numerowanymi pętelkami do składania niewielkie gabaryty po spakowaniu
- linki są odseparowane od złożonej czaszy, co minimalizuje ryzyko powstawania na nich węzłów oraz optymalizuje proces otwarcia czaszy
- niska waga
- wykorzystanie materiałów wysokiej jakości: Dyneemy i 27 g fabric
- bardzo szybki czas otwarcia
- “Loop In Riser-Technology”: różne długości taśm głównych - od 55 cm do 170 cm, dla wszystkich rodzajów uprząży oraz do frontkontenerów
- samostabilizacja czaszy uzyskana dzięki nowej konstrukcji i kształtowi, precyzyjnie obliczona wysokość całego systemu
- BRAK prędkości postępowej po wyrzuceniu i otwarciu się czaszy
- tylko po aktywnym działaniu pilota możliwe jest uzyskanie prędkości postępowej
- **Resurs nawet do 15 lat.***

Strona producenta: <http://www.x-dreamfly.ch/en/portfolio/x-triangle-serie-2/>



intelligent threads.

Dane techniczne

	X-TRIANGLE 100	X-TRIANGLE 125	X-TRIANGLE 160	X-TRIANGLE 220 Tandem
maksymalne obciążenie	100 50	125 65	160 100	220 160
liczba płatów	18	21	24	30
waga [kg]	1,15	1,45	1,7	2,4
powierzchnia	28,8	35,9	44,8	63,9
liczba linek	18	21	24	30
liczba linek centralnych	2 3 3	2 4 3	2 4 3	3 5 4
opadanie, max. obciążeniu	EN 5,47	EN 5,43	EN 5,42	-
certyfikat	LTF EN (Air Turquoise)	LTF EN (Air Turquoise)	LTF EN (Air Turquoise)	LTF EN (Air Turquoise)
symbol atestu	EP 159.2016	EP 160.2016	EP 197.2017	EP 203.2017
wymiary osłonki [cm]	L 24 B 20 H 10	L 26 B 21 H 11	L 28 B 23 H 12	L 29 B 24 H 14
Objętość osłonki [cm ³]	3.500 <i>(incl. lines)</i>	4.900 <i>(incl. lines)</i>	5.450 <i>(incl. lines)</i>	7.000 <i>(incl. lines)</i>
wysokość[m.]	4,4	5,3	5,9	7,3
Maks. obciążenie powierzchni [kg/m ²]	3,47	3,48	3,57	3,44